



ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr SI.271.23.2017.CT

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Dąbrowica, Panieńszczyzna, Natalin i Marysin

Komisja przetargowa:

Zatwierdzam:

.....

.....

.....

SPIS TREŚCI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa (rysunki), specyfikacja techniczna, przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Umowa (wzór)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
woj. lubelskie
fax 81 50-20-144
e-mail: przetargi@jastkow.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)
Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod Słownika Zamówień CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

CZĘŚĆ I

Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 793 w miejscowości Dąbrowica na odcinku od km 0+000 do km 0+231.

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grub. warstwy 15 cm (z odwozem urobku na odl. 5 km) – na odcinku od km 0+035 do km 0+088 oraz od km 0+115 do km 0+231,
- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV o głębokość 30cm - na odcinku od km 0+035 do km 0+088 oraz od km 0+115 do km 0+231,
- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=5\text{MPa}$ i gr. 15 cm oraz kruszywa łamanego gr. 10 cm na odcinku od km 0+035 do km 0+088 oraz od km 0+115 do km 0+231,
- wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 5 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+035 oraz od km 0+088 do km 0+115
- wykonanie warstwy wiążącej (gr. 4 cm i szer. 3,08cm) oraz ścieralnej (gr. 3 cm i szer. 3,00) na odc. od km 0+000 do km 0+231),
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,
- wykonanie oznakowania pionowego oraz roboty wykończeniowe i porządkowe.

CZĘŚĆ II

Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 59/103 i 577/2 w miejscowości Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000 do km 0+176

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne na odcinku od km 0+000 do km 0+176,
- wykonanie warstwy wyrównawczej kruszywem łamanym o średniej gr. 5 cm,
- skropienie podłoża asfaltem pod warstwę ścieralną na odcinku od km 0+000 do km 0+176,
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+176,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,
- wykonanie oznakowania pionowego oraz roboty wykończeniowe oraz porządkowe.

CZEŚĆ III

Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 95/24 i 95/27 (ul. Tęczowa) w miejscowości Marysin na odcinku od km 0+000 do km 0+231

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grub. warstwy 15 cm (z odwozem urobku na odl. 5 km) – na odcinku od km 0+000 do km 0+231,
- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV o głębokość 30cm - na odcinku od km 0+000 do km 0+231,
- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=5\text{MPa}$ i gr. 15 cm oraz kruszywa łamanego gr. 15 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+231,
- wykonanie warstwy wiążącej (gr. 4 cm i szer. 3,04cm) oraz ścieralnej (gr. 3 cm i szer. 3,00) na odc. od km 0+000 do km 0+231),
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego o szer. 0,50m po stronie lewej,
- wykonanie pobocza chłonnego z piasku owiniętego geowłókniną oraz utwardzone kruszywem łamanym frakcji 4-31,5mm po stronie prawej,
- wykonanie oznakowania pionowego oraz roboty wykończeniowe i porządkowe.

CZEŚĆ IV

Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 266 (ul. Podleśna) w miejscowości Natalin na odcinku od km 0+000 do km 0+175 wraz z przebudową pętli autobusowej.

Zadanie 1

Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 266 (ul. Podleśna) w miejscowości Natalin na odcinku od km 0+000 do km 0+175.

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej (odc. 0+000 do 0+096) oraz rozbiórka podbudowy (odc. 0+000 do 0+043)
- wykonanie koryta na całej szerokości konstrukcji (odc. 0+000 do 0+043) oraz poszerzeniu
- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego na odcinku od km 0+000 do km 0+043 oraz poszerzeniu
- wykonanie warstwy wyrównawczej na poszerzeniu mieszanki mineralno-asfaltowej
- wykonanie warstwy wiążącej (na odc. od km 0+000 do km 0+096) oraz ścieralnej na całości odcinka,
- wykonanie i plantowanie poboczy
- roboty wykończeniowe oraz porządkowe.

Zadanie 2

Przebudowa pętli autobusowej w miejscowości Natalin

Przebudowa pętli autobusowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2418L Lublin-Snorków oraz na działce Nr 257/5 w miejscowości Natalin.

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego krawężnika oraz jego ponowne wbudowanie,
- roboty ziemne z odwozem ziemi,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntocementu oraz zasadniczej kruszywa łamanego,
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 6 cm,
- roboty wykończeniowo-pielęgnacyjne,
- remont istniejącego wpustu deszczowego.

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące następujące czynności: obsługiwanie koparki, równiarki, rozkładarki asfaltu, walca, pogłębianie wykopów, równanie podłoża, wykonywanie stabilizacja, zagęszczanie, ręczne układanie masy powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowy zakres robót zawarty został w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2017r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w zał. nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
 - a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg wzoru określonego w zał. nr 2 do SIWZ

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- wymagany w pkt. 2a dokument winien złożyć każdy wykonawca,

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 1. W zakresie przedmiotu zamówienia: Marcin Zarzeka
 2. W zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić pismem czytelnym, w języku polskim, w jednym egzemplarzu.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, wg załączonych formularzy oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii, z którego jednoznacznie wynika, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
8. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty.
9. **Zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację.**
10. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości kserokopii dokumentu, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
11. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, mają obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, **oryginału** oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ, przy czym może być on modyfikowany przez wykonawcę, z tym że z jego treści muszą wynikać jednoznaczne przesłanki umożliwiające zamawiającemu podjęcie decyzji co do wykluczenia wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.
12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w jednym egzemplarzu **(nie ma wymogu składania oferty w dwóch kopertach)**

Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, oraz oznakowana:

OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Dąbrowica, Panieńszczyzna, Natalin i Marysin. Nie otwierać przed 28.04.2017r. godz. 9:00

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój Nr 18 (sekretariat) do dnia 28.04.2017r. godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2017r. godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój Nr 20

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty przetargowej należy podać wartość podatku VAT oraz wartość brutto obejmującą wartość netto i wartość podatku VAT.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania oraz:

- koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy);
- koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót;
- koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
- koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót
- koszt wykonania projektu organizacji ruchu z niezbędnymi uzgodnieniami (jeżeli przepisy prawa wymagają wykonania takiego projektu)

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Nr	Nazwa kryterium	Waga %	Sposób punktowania
1	Cena	60	Liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena badanej oferty) x 60 punktów
2	Gwarancja	40	Liczba punktów = (gwarancja badanej oferty / gwarancja największa zaproponowana w ofertach) x 40 punktów

2. Wymagana gwarancja minimum 2 lata – punktowany będzie termin jak najdłuższy, z tym, że termin dłuższy niż 8 lat będzie traktowany przy dokonywaniu oceny ofert tak jakby wynosił 8 lat. Oferowana gwarancja na okres poniżej 2 lat będzie traktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i spowoduje odrzucenie oferty.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zaproponowania minimalnego okresu gwarancji tj. 2 lata, wykonawca niezależnie od wyliczeń opisanych w pkt 1 otrzyma w kryterium „Gwarancja” 0 punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz harmonogram robót oddzielnie dla każdej z części.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z postaci wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

Jeżeli okres gwarancji zaproponowany przez wybranego wykonawcę wyniesie mniej niż 5 lat zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na okres rękojmi tj. 5 lat (art. 568 Kodeksu Cywilnego). W przypadku gdy zaproponowany przez wykonawcę okres gwarancji jest równy lub większy niż 5 lat zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na okres gwarancji. W takim przypadku okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej gwarancji.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej stosuje się zgodnie z działem VI - Środki Ochrony Prawnej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

XIX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Zamówienie podzielone jest na części.
2. Wykonawcy mogą jednocześnie składać oferty na wszystkie części.
3. Na każdą z części będzie zawarta odrębna umowa.

XX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

XXII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

XXIII. SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIJSZĄ SIWZ REGULUJĄ PRZEPISY PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY

(pieczęć firmowa)

OFERTA PRZETARGOWA**Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Dąbrowica, Panieńszczyzna, Natalin i Marysin**

Nazwa wykonawcy:

Adres:

Telefon / Fax : E-mail:

CZĘŚĆ I**Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 793 w miejscowości Dąbrowica na odcinku od km 0+000 do km 0+231.****CENA OFERTY BRUTTO (zł):..... w tym podatek VAT (23%):****OKRES GWARANCJI: (lata)****CZĘŚĆ II****Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 59/103 i 577/2 w miejscowości Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000 do km 0+176****CENA OFERTY BRUTTO (zł):..... w tym podatek VAT (23%):****OKRES GWARANCJI: (lata)****CZĘŚĆ III****Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 95/24 i 95/27 (ul. Tęczowa) w miejscowości Marysin na odcinku od km 0+000 do km 0+231****CENA OFERTY BRUTTO (zł):..... w tym podatek VAT (23%):****OKRES GWARANCJI: (lata)****CZĘŚĆ IV****Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 266 (ul. Podleśna) w miejscowości Natalin na odcinku od km 0+000 do km 0+175 wraz z przebudową pętli autobusowej.****CENA OFERTY BRUTTO (zł):..... w tym podatek VAT (23%):****OKRES GWARANCJI: (lata)**

Prace objęte zamówieniem wykonamy: *własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy* *

W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać jakiej części dotyczy, zakres prac i podwykonawcę, któremu wykonawca zamierza zlecić roboty) :

.....

.....

.....

.....

.....
(data)

.....
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami)

Zamawiający:
Gmina Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

Wykonawca:

.....

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Dąbrowica, Panieńszczyzna, Natalin i Marysin** prowadzonego przez **Gminę Jastków**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Zamawiający:
Gmina Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

Wykonawca:

.....

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Dąbrowica, Panieńszczyzna, Natalin i Marysin** prowadzonego przez **Gminę Jastków**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

☐ * **nie należy** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

☐ * **należy** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania:

.....
.....
.....
.....
.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

* **zakreślić właściwe**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Przedmiar robót				
Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 793 w miejscowości Dąbrowica na odcinku od km 0+000 do km 0+231				
Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01.11.01	Odworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,231
Rozbiórki nawierzchni drogowych				
2	D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grub. warstwy 15 cm (z odwozem urobku na odl. 5 km)	m ²	541
Podbudowy				
3	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość 30cm (z odwozem gruntu na odl. 5km)	m ²	541
4	D-04.02.01.11.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku mechanicznie w korycie lub na całej szer. drogi, grubość warstwy 10 cm	m ²	541
4	D-04.05.01.22.03	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, gr. 15 cm o wytrzymałości Rm=5 MPa	m ²	541
5	D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm	m ²	541
3	D-04.08.04.12.01	Wyrównanie podbudowy kłincem grubość warstwy do 10 cm (średniej grubości 5 cm)	m ³	10
NAWIERZCHNIE				
6	D-05.03.05.11.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 11W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	711,50
7	D-05.03.05.21.03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	693
Roboty wykończeniowe				
11		Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego o gr. 10 cm (po stronie lewej)	m ²	116
Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające				
12	0702-0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	7
13	0702-0400	Znaki drogowe, okrągłe fi 80 cm (foliowane)	szt.	3
14	0702-0500	Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm (foliowane)	szt.	4

Przedmiar robót				
Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 59/103 i 577/2 w miejscowości Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000 do km 0+176				
Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01.11.01	Odworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,176
Podbudowy				
2	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI	m ²	475
3	D-04.08.04.12.01	Wyrównanie podbudowy kłincem grubość warstwy do 10 cm (średniej grubości 5 cm)	m ³	22,5
4	D-04.03.01.22.01	Skropienie ręczne warstw niebitumicznych	m ²	475
NAWIERZCHNIE				
5	D-05.03.05.22.04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	417,5
Roboty wykończeniowe				
6		Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego o gr. 10 cm (po stronie lewej)	m ²	42
Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające				
7	0702-0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	4
8	0702-0400	Znaki drogowe, okrągłe fi 80 cm (foliowane)	szt.	3
9	0702-0500	Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm (foliowane)	szt.	4
Roboty naprawczo-konserwacyjne - CPV 45233142-6				
10	1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonu C12/15 (B-15), obj. betonu w jednym miejscu do 0,1m ³	szt.	2

Przedmiar robót				
Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 266 w miejscowości Natalin na odcinku od km 0+000 do km 0+175				
Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
2.7.140.00.0 Podbudowa				
1	0101-0600	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwozem kory do 5 km, głębokość frezowania 6 cm (materiał z frezowania do wbudowania w pobocze)	m ²	384
2	451.02.01.20.17	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. warstwy 15 cm	m ²	172
3	0101-0300	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni lub chodników o głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV	m ²	207
4	0102-0300	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o	m ²	99

		głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV		
5	D 04.05.01.29	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement przygotowywany w betoniarnie o wytrzymałości $R_m=5$ MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	306
6	0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	207
7	0113-0601	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu	m ²	99
8	0108-0210	Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 (o średniej gr. 4 cm)	t	4,5
2.7.200.00 NAWIERZCHNIE				
9	1005-0500	Oczyszczenie nawierzchni asfaltowych	m ²	528
10	1005-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²	528
11	0308-0111	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m ²	442
12	0309-0101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej AC 8S po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyładowniczymi	m ²	787,5
13		Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową o gr. 5 cm (obejmuje: frezowanie i oczyszczenie ubytku, skropienie ubytku emulsją oraz wypełnienie mieszanką mineralno-asfaltową z zagęszczeniem)	m ²	70
Roboty ziemne				
14	0311-0100	Ręczne formowanie nasypów, grunty kat. I-II, ziemia dostarczona samochodami wyładowczymi	m ³	20
Rury osłonowe				
15		Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurą osłonową dwudzielną typu AROT	m	5

Przedmiar robót				
Przebudowa pętli autobusowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2418L Lublin - Snopków oraz na działce Nr 257/5 w miejscowości Natalin				
Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
451.02.01.25 Rozebranie krawężników, obrzeży i ław				
1	451.02.01.25.02	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	25
2.7.511.00.0 (KNNR 6 0403-A) Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
2	0403-0301	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce	m	21

		cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 z oporem (krawężnik z odzysku do ponownego wbudowania)		
2.1.110.20.0 (KNNR 1 0201-A) Wykopy wykonywane mechanicznie				
3	0201-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 10 km	m ³	30
2.7.140.00.0 Podbudowa				
4	0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV	m ²	32
5	D 04.05.01.29	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w betoniarnie o wytrzymałości Rm=5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	32
6	0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	32
2.7.200.00 NAWIERZCHNIE				
7	0309-0101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej AC 11S po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki sam. samowyładowczymi	m ²	32
2.1.510.00.0 (KNNR 1 0507) Humusowanie i obsianie skarp				
8	0507-0100	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości humusu 5 cm	m ²	55
9		Remont istniejącego wpustu deszczowego w zakresie: ciecie naw. asfaltowej (gr. 7 cm, dł. 3m), podwyższenie stalowej kraty, należy przewidzieć wymianę kręgu fi 60cm)	szt.	1

Przedmiar robót				
Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 95/24 i 95/27 w miejscowości Marysin na odcinku od km 0+000 do km 0+231				
Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01.11.01	Odworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,231
Rozbiórki nawierzchni drogowych				
2	D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grub. warstwy 15 cm (z odwozem urobku na odl. 5 km)	m ²	693
Podbudowy				
3	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość 30cm (z odwozem gruntu na odl. 5km)	m ²	912,5
4	D-04.05.01.22.03	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, gr. 15 cm o wytrzymałości Rm=5 MPa	m ²	743
5	D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm	m ²	743

NAWIERZCHNIE				
6	D-05.03.05.11.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 11W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	706
7	D-05.03.05.21.03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	697
Wykonanie pobocza chłonnego				
8	D-02.04.04.11.01	Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtrującej	m ²	462
9	D-04.02.02.11.01	Wykonanie warstwy morozoochronnej, gr. warstwy 20cm	m ²	127
10	D-05.02.01.22.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcji 4-31,5mm, grubość warstwy 10 cm	m ²	173
Roboty wykończeniowe				
11		Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego o gr. 10 cm (po stronie lewej)	m ²	116
Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające				
12	0702-0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	4
13	0702-0400	Znaki drogowe, okrągłe fi 80 cm (foliowane)	szt.	3
14	0702-0500	Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm (foliowane)	szt.	4
Roboty naprawczo-konserwacyjne - CPV 45233142-6				
15	1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonu C12/15 (B-15), obj. betonu w jednym miejscu do 0,1m ³	szt.	3
16		Regulacja pionowa studzienek teleskopowych	szt.	5